



E30 GNC

*Gas Natural Comprimido
& BioGNC*

cetil.[®]
innovate. measure. lead.

E30GNC

Surtidor para Gas Natural Comprimido & BioGNC

Diseño estratégico y asesoramiento experto; soluciones que satisfacen toda necesidad.


Configuraciones de repostaje versátiles. Desarrollo de surtidores sencillos, dobles y satélites. Diseño apto para GNC y BioGNC

Calidad auditada según ISO 9001 y Directivas ATEX, MID y PED.




Desarrollo de soluciones integrales, diseño modular especializado en el sector.


E30 GNC A
2 mangueras





1 manguera + 2 lados



SAT T1/T2



E30 GNC B



Modelo	Mangueras	Etapas	Lados	Largo (mm)
E30 GNC A 11 F	1	1	1	1050
E30 GNC A 12 F	1	2	1	1050
E30 GNC A 13 F	1	3	1	1050
E30 GNC A 21 F	2	1	1	1225
E30 GNC A 22 F	2	2	1	1225
E30 GNC A 23 F	2	3	1	1225
E30 GNC A 21	2	1	2	1050
E30 GNC A 22	2	2	2	1050
E30 GNC A 23	2	3	2	1050

*Para ver más configuraciones, contacte con nuestro departamento comercial.

Características

- Presión de llenado de 200 bar compensada por temp. a 15°C
Requisitos metrológicos: [OIML R139](#).
- Safety requirements: [ATEX](#), [PEO](#).
- Compatible con diferentes modelos de boquerel.
- Medidor másico de alta precisión.
- Hasta 3 etapas de presión de entrada.
- Válvula de entrada manual y filtro por etapa de presión.
- Tubería y racores de acero inoxidable.
- Boquerel [NGVI](#) para turismos y camiones.
- Boquerel [NGV2](#) opcional para autobuses.
- Control automático de cambio de etapa con válvulas eléctricas.
- Comunicación MODBUS con medidores másicos.
- Comunicación con POS: [IFS-F-LON](#).
- Comunicación con PLC: [MODBUS](#).
- Sistema de supervisión remota (opcional):
[SMART DISPENSER](#)
- Opción de adaptación para PMR.
- Opción de indicación acústica de suministro.
- Opción de boqueras NGV1 y NGV2 en el mismo lado.
- Envoltorio de cabeza del surtidor IP54.



**Más de 70 años de confianza,
nuestra tecnología es elegida
en más de 20 países.**

Calculador electrónico EAS2 para GNC

- Diseño y fabricación propia.
- Diseño modular, apto para todo tipo de combustibles.
- Registro de eventos para mantenimiento y diagnóstico, incluyendo:
 - Listado de errores.
 - Histórico de suministros.
- Indicación: masa o volumen, importe y precio unitario.
- Totalizador electrónico de masa o volumen y nº de suministros.
- Presión de llenado con compensación por temperatura.
- Más de 3000 unidades instaladas.



Certificado OIML emitido por
R139/2014-B-NL-1-18.01



Expediente técnico ATEX
CDT1501ATEX201801



Certificado PED emitido por SGS
28/20/0022/11-02



Francia LNE-35364



Alemania DE-22-M-PTB-0033



Países Bajos T8952

Design for evolving futures



cetil.[®]
innovate. measure. lead.

Calle de la Pelaya, 37
Pol. Ind. Río de Janeiro
28110 - Algete (Madrid)

+34 916 287 651
cetil@cetil.com

www.cetil.com

 [@CetilDispensingTechnologySL](https://www.linkedin.com/company/CetilDispensingTechnologySL)